



Score-8 Set

Plug & Play Satellitensystem

- 1 x HDSP-6 Verstärker
- 2 x Score-8
- 2 x Transport- und Regenschutzhaube für Score-8
- 4 x Paveosub-118 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x M20 Teleskopdistanzstange »Ring Lock«
- 4 x Kabelklemmen
- 1 x Tragetasche für 2 x Teleskopdistanzstangen
- 4 x 10 m, 2 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

Score-8sp Set

Plug & Play Satellitensystem self-powered

- 2 x Score-8
- 2 x Transport- und Regenschutzhaube für Score-8
- 2 x Paveosub-118 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x Paveosub-118sp mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x M20 Teleskopdistanzstange »Ring Lock«
- 4 x Kabelklemmen
- 1 x Tragetasche für 2 x Teleskopdistanzstangen
- 4 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

Das Score-8 Set ist Plug & Play zu verwenden. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und über das integrierte Lautsprecher-Management-System (DSP) eingestellt und limitiert. Der Sound passt auf Anhieb, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Die Möglichkeit der Erweiterung, einfache Handhabung und das umfangreiche, gut durchdachte Zubehör runden das Score-8 Set ab und machen es zu einem universellen Beschallungswerkzeug mit einem sehr weiten Anwendungsfeld.

HDSP-6

Anzahl Verstärkerkanäle
Ausgangsleistung an 4 Ω
Maße / Gewicht

3 CH, Class-D der neuesten Generation
8.000 W (2 x 2.400 W + 4 x 800 W)
19" x 2HE x 470 mm / 9,7 kg

Score-8

Frequenzgang

65 Hz - 19 kHz (- 10 dB)
78 Hz - 17,3 kHz (+/- 3 dB)

Abstrahlverhalten

90° x 40° oder 60° x 40°

Belastbarkeit 4 Ω

500 W AES / 1.000 W program / 2.000 W peak

Schalldruck

130 dB SPL AES / 133 dB SPL program / 136 dB SPL peak

Komponenten

2 x 8" Neodym LF mit 2,5" Schwingspule
1 x 1,4" Neodym HF mit 2,4" Schwingspule

Maße/Gewicht

625 (h) x 262 (w) x 337 mm (d) / 19,6 kg

Paveosub-118/118sp

Untere Grenzfrequenz

33 Hz (- 10 dB)
39 Hz (- 3 dB)

Abstrahlverhalten

Omnidirektional

Belastbarkeit 8 Ω

1.200 W AES / 2.400 W program / 4.800 W peak

Schalldruck

131 dB SPL AES / 134 dB SPL program / 137 dB SPL peak

Komponenten

1 x 18" Neodym Langhubtieftöner mit 4" Schwingspule

Maße/Gewicht

540 (H) x 540 (B) x 740 mm (T) / 41 kg (self-powered: 45,8 kg)

Endstufe

4 kW, dreikanalig

Verstärkerleistung CH1 LF

2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω

Verstärkerleistung CH2 & CH3

800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω

